

## Océ PlotWave 345/Océ PlotWave 365



Tamamen CAD için ve tamamen imalat, mimari, mühendislik ve inşaat sektörlerine odaklanılarak tasarlanmış geniş format yazıcılar

Océ PlotWave 345 ve Océ PlotWave 365 siyah-beyaz yazıcılar ya da çok işlevli cihazlar, mükemmel görünümlü ve tüm hava koşullarına dayanıklı teknik belgeleri güvenli, maliyet-etkin ve basit bir biçimde üreterek kullanıcıların kendi işlerine odaklanmalarına olanak verir.



- Océ image Logic sayesinde fotokopi ve tarama dahil profesyonel çıktılar
- Net ayrıntılar ve düzgün gri alanlar için 600 dpi x 1200 dpi piko-teknolojisi ile üstün kalite
- Sürekli olarak dakikada 6 A1/D-boyutu sayfaya kadar üretebilen mükemmel geniş format baskı verimliliği
- Anında başlama ve baskı ve daha güçlü bir denetleyici ile gelişmiş üretkenlik
- Bulut sistemlerine / sistemlerinden, USB belleklere / belleklerden ve mobil cihazlara / cihazlardan baskı ile daha yüksek esneklik
- Artık uniFLOW\* ile alınabilecek sınıfının en iyisi Océ ClearConnect çok-dokunuşlu kullanıcı arabirimi sayesinde basit kullanım
- Yeni tarama şablonları kullanılarak üretken renkli tarama
- FIPS uyumlu özellikler ve disk şifreleme yoluyla gelişmiş güvenlik
- Enerji verimliliği ve süper düşük ozon emisyonları gibi çevreye duyarlı özellikler

# Océ PlotWave 345/Océ PlotWave 365

## İşinizde daha üretken olun

- 600 x 1200 dpi yüksek çözünürlüklü Piko Baskı ile üstün baskı kalitesinden yararlanın
- Verimli bir biçimde çalışmak için baskı sırasında tarama yapın ve baskı sırasında fotokopi çekin
- Dakikada 6 A1/D-boyutu sayfaya kadar basın
- 2<sup>nci</sup> rulo seçeneği ile üretkenliğinizi daha da arttırın
- Katlayıcı seçeneği ile otomatik olarak katlanmış kaliteli belgeler üreterek zaman tasarrufu sağlayın

## Kolayca mükemmel sonuçlar elde edin

- Océ Image Logic®, üstün sonuçlar üretmek için kırışıklıkları ve açık renkleri otomatik olarak telafi eder.
- Bir tablet gibi çalışan Océ ClearConnect 10-inç dokunmatik ekran ile yazıcıyı kolayca kontrol edin
- Belgeleri, hava ayırma teknolojisine sahip üst teslim tepsisine düzgün bir biçimde toplayın ve istifleyin
- Otomatik rulo yükleme işlemi sayesinde zamandan ve çabadan tasarruf edin

## Daha yüksek güvenlik ve üstün belge dayanıklılığı

- Gizli bilgileri, bir Windows 8 gömülü platformu tarafından desteklenen en son güvenlik ve koruma özellikleri ile koruyun
- POWERSync denetleyici, yazıcıya uniFLOW\* gibi yazılımların gömülü olarak yerleştirilmesine de olanak verir

- DLAP oturum açmayı, akıllı kart güvenliğini ya da disk şifreleme seçeneğini kullanarak baskı verilerinizi güvenceye alın
- uniFLOW\* sayesinde yazıcıya güvenli erişim yoluyla belgelerinizi gizli tutun

## Tasarım sayesinde maliyet-etkin çıktılar

- Océ Radiant Fusing teknolojisi sayesinde yazıcıyı beklemeden anında başlatın ve benzer sistemlerin yarısı kadar enerji harcadığınız
- Hataları önlemek için canlı ön-izlemeyi kullanarak belgelerin doğru taranmış olduklarını kontrol edin
- Sağlam ve dayanıklı konstrüksiyon sayesinde uzun ve verimli bir ürün ömrünün keyfini çıkarın

## Her zaman çevreye duyarlı

- Bu sistem, geleneksel sistemlere kıyasla en düşük ozon emisyonlarına, en düşük gürültü seviyelerine ve düşük ısı seviyelerine sahiptir.
- Bir ofis ortamına rahatça yerleştirilebilecek son derece sessiz sistem
- Kapalı toner sistemi, kullanıcıların toneri dökmesini ve solumasını önler.
- Uyku modunda sessizlik dahil insan dostu tasarım ve yer tasarrufu sağlayan ergonomik, tek ayak-izli tasarım
- En yeni Energy Star 2 yönetmeliği ile tamamen uyumludur.



**TEKNOLOJİ****Ürün açıklaması**

Renkli tarayıcıya sahip siyah beyaz hepsi bir arada geniş format baskı/fotokopi/tarama sistemi

**Görüntüleme teknolojisi**

Elektrofotografi (LED), organik fotoiletken (OPC), temiz kapalı toner sistemi, Océ Radiant Fusing teknolojisi

**Toner/ Mürekkep türü**

Océ siyah toner: Her şişede 0,4 kg

**Baskı hızı**

Siyah & beyaz:  
Océ PlotWave 345: Dakikada 4 A1-boyutu, dakikada 2 A0 boyutu  
Océ PlotWave 365: Dakikada 6 A1-boyutu, dakikada 3 A0 boyutu

**Baskı çözünürlüğü**

600 dpi x 1200 dpi

**GENEL****Yapılandırma**

Yazıcı ya da çok işlevli 1 ya da 2 rulo

**Ana sistem boyutu (GxDxY)**

Kompakt tasarım: 1527 mm x 803 mm x 1495 mm (üst teslim tepsisi dahil)

**Ana sistem ağırlığı**

240 kg

**Sertifikalar**

CE, TUV GS, CETECOM, C-UL-US, Energy Star 2.0, FEMP, Rohs, CCC, VCCC

**ORTAM KULLANIMI****Kağıt ruloları**

1 ya da 2 rulo

**Kağıt kesme**

Hızlı ve kolay ortam değiştirme için kesiciler çekmeceye dahil edilmiştir

**Maksimum kağıt kapasitesi**

1 rulo: 183 m<sup>2</sup> 2 rulo: 365 m<sup>2</sup>

**Kağıt ağırlığı**

60 - 110 g/m<sup>2</sup>

**Rulo genişliği**

297 - 914 mm

**Çıktı teslimi**

Entegre üst teslim tepsisi

**Ortam türü**

Kağıt: Düz kağıt, Asetatlar, Yarı şeffaf, Geri dönüştürülmüş kağıt, Mühendislik Kağıdı, Mühendislik Parşömeni, Renkli kağıt, Üst Etiketli Kağıt FSC, Kırmızı Etiketli Kağıt PEFC, Siyah Etiketli Kağıt PEFC, Yeşil Etiketli FSC, Geri Dönüştürülmüş Beyaz Sıfır FSC, Şeffaf Kağıt, Şeffaf Kağıt FSC, Polyester film, Polyester film antistatik, Kontrast Film, Şeffaf Polyester Film, Çift Mat Polyester Film, Beyaz Opak Polyester Film, Yarı Şeffaf Mühendislik Kağıdı, Mühendislik Kağıdı, Geri Dönüştürülmüş Mühendislik Kağıdı, Mühendislik Parşömeni, Renkli Üst, Düz geri dönüştürülmüş kağıt, Şeffaf

**KULLANICI ARABİRİMİ****Açıklama**

Océ ClearConnect çok-dokunuşlu kullanıcı arabirimi

**Boyut (GxDxY)**

300 mm x 220 mm x 40 mm. Dokunmatik ekran: 10,4"

**Çözünürlük**

800 piksel x 600 piksel

**Renk sayısı**

16,2 Milyon

**Teknoloji**

İzdüşümsel kapasitif dokunuş

**İşletim**

3 sabit düğme: [Uyandır], [Durdur, ara ver, iptal], [Ana].  
Çok-dokunuşlu işlevler: kıstırma, kaydırma, vuruş, yaklaştırma, çevirme

**Özellikler**

Görünüm optimizasyonu: Eğme (-4 ile +45 derece) ve döndürme (-45 ile +180 derece). Durum ışığı (kırmızı, turuncu, yeşil). Gösterge ışıklı USB arabirimi

**DENETLEYİCİ****Açıklama**

Windows 8 Embedded'a sahip yüksek performanslı Océ POWERsync denetleyici, 64 bit

**İşlemci**

Dual-Core G1620 @ 2,70GHz

**Bellek**

4 GB DDR3 (standart)

**Video**

Intel HD Graphics, 1GHz

**Sabit disk**

500 GB, 7200d/d (standart)

**Arabirim**

Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s  
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS  
Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP

**Sayfa yazdırma dili**

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (opsiyonel)

**Güvenlik**

Elektronik kırıntılamaya, IPsec, IP filtreleme/ Erişim Kontrol Listeleri, HTTPS, denetim kaydı, ağ protokolü etkinleştirme/devre dışı bırakma, LDAP entegrasyonu, Aktif Dizin Entegrasyonu (opsiyonel), Tarama/fotokopi/ baskı için yerel ClearConnect kullanıcı panelinde kullanıcı kimlik doğrulaması (LDAP/ Aktif Dizin kimlik bilgileri, akıllı kart). HTTPS Yapılandırma Sertifikaları. Sökülebilir sabit disk seçeneği, Opsiyonel FIPS 140-2 Onaylı Güvenilir Platform Modülü (TPM) ve BitLocker tabanlı sabit disk şifreleme, sabit disk silme (sadece Disk Şifreleme ile), Yapılandırılabilir CA sertifikası, Ağ Bağlantı Noktalarını ve Protokollerini Devre Dışı Bırakma, Güvenlik Olayı Kaydı, Opsiyonel Tek Oturum Açma (cihaz üzerinde).

**Bulut desteği**

WebDav ve/veya üçüncü taraf sağlayıcı yoluyla sınırsız kullanıcı ve/veya Yönetici kimlik doğrulamalı bulut desteği. Bulut kullanıcı kimlik doğrulaması ya yönetici tarafından önceden yapılandırılabilir ya da kullanıcı tarafından belirli bir buluta erişim anında gerçekleştirilebilir

**Dönüşümler**

Ölçekleme: Ölçekleme (sayfaya sığdırmak için ölçekle, resim çok büyük olduğunda kırpmayı önlemek için ya da özel faktöre ölçekle, sayfayı standart boyuta ölçekle), Döndürme, Kaydırma (otomatik ya da kullanıcı tanımlı), Ön/arka kenar ekleme/kaldırma, Ayna, Poster modunda siyah yoğunluğu, Baskı optimizasyonu (standart, çizgiler/metin, poster). Renk Vurgu ve Koyu Renkli Orijinal. Silinecek alan (ilgi alanı)

**TARAYICI****Açıklama**

Océ Image Logic teknolojisine sahip Kontak Görüntü Sensörlü (CIS) Renkli tarayıcı

**Tarama çözünürlüğü**

600 dpi x 600 dpi

**Tarama hızı**

14,6 m/dak. Siyah-beyaz tarama;  
9,7 m/dak. Fotokopi;  
4,8 m/dak. renkli tarama

**Tarama formatı**

TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, çok sayfalı PDF, çok sayfalı PDF/A ve çok sayfalı TIFF

**Tarama şablonları**

Ortak tarama ayarlarını ve hedeflerini standardize etmek için sanal sınırsız sayıda tarama şablonu

**Tarama hedefi**

Yerel USB flash sürücü, FTP, SMB, Denetleyici üzerinde Akıllı Gelen Kutusu, Opsiyonel Yerel Ana Klasör (LDAP), Océ Mobile WebTools yoluyla mobil cihaz, WebDav Bulut, PlanWell Collaborate.

**Orijinal genişlik**

208 mm - 914 mm

**Orijinal uzunluk**

208 mm - 16 m

**Orijinal kalınlık****Yaklaştırma****Önceden ayarlanmış modlar****Tarayıcı boyutu (GxDxY)****Tarayıcı ağırlığı****ÇEVRE****Ses gücü seviyesi****Ozon yoğunluğu****Isı emisyonu****Güç gereklilikleri****Güç tüketimi****Donanımın geri dönüştürülebilirliği****Toner kabının geri dönüştürülebilirliği**

Maksimum 0,8 mm (sert olmayan belgeler)

Standart formata ölçekleme. Özel: % 10 - 1000

Ozalit, Renkli orijinal, Koyu renkli orijinal, Katlanmış çizgiler/metin, Çizgiler/metin standart, Çizgiler/metin taslak, Foto, Harita, Sanat Eseri

1097 mm x 308 mm x 140 mm

25 kg

Sessiz mod (Bekleme ve uyku): 25 dB'den daha az  
Baskı modu: 55 dB'den daha az<0,001 mg/m<sup>3</sup>, < 0,000473 PPM  
(izin verilen sınır değerinin %0,05'i)

Hazır: 72 W, Aktif:1,6 kW

90 - 240 V, 50/60Hz

Uyku modu: 1 W  
Hazır mod: 88 W  
Aktif mod: 1,5 KW

Çelikten ya da yüksek oranda geri dönüştürülebilir plastikten yapılmıştır. Sistemin %95'ine kadarı ileri dönüştürülebilir ya da geri dönüştürülebilir. Kalan %5'lik kısım zehirli olmayan atık malzemeden oluşur.

Şişeler, yüksek oranda geri dönüştürülebilir HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) maddesinden yapılmıştır

**İŞ AKIŞI****Açıklama****Yazıcı sürücülerini****İş yönetimi****Muhasebe****SEÇENEKLER****Donanım****Yazılım**

\*ayrıca satılır

Tek tek belgelerin ya da kümelerin eşzamanlı baskı, fotokopi ve taraması

Microsoft® Windows® için Océ Geniş format Yazıcı Sürücüsü 2, Océ PostScript® 3 sürücüsü, iOS®, Android® ve BlackBerry® için Océ Mobile WebTools, IOS® ve Android® için Océ Publisher Mobile, Océ Publisher Express, Océ Publisher Select 2.

Geçmişli Kişiselleştirilmiş Akıllı Gelen Kutusu, Kuyruk yönetme, Océ Express WebTools, Güvenli denetleyici erişimi, uzaktan kapatma ve yeniden başlatma

Océ Account Centre (Opsiyonel)

İlave 2nci rulo seçeneği, Océ Scanner Express, sökülebilir sabit disk, TPM modülü, Teslim kapasitesini 200 sayfaya çıkarmak için Océ Teslim Tepsisi, Océ PlotWave 345 için Estefold 2400 serisi, Océ PlotWave 365 için Estefold 2400 ve 4300 serisi.

Océ View Station, Adobe® PostScript® 3/PDF dosya yorumlayıcısı, Océ Reprodesk, Océ Account Center.uniFLOW\*