

Océ PlotWave 450/Océ PlotWave 550

AEC, imalat ve baskı hizmeti sağlayıcılarında tamamen CAD ve tamamen performans için son derece üretken siyah-beyaz yazıcılar, renkli tarayıcılar ve fotokopi makineleri.

Yeni Océ PlotWave 450 ve Océ PlotWave 550, bir yandan gizli bilgileri güvende tutarken diğer yandan karmaşık belgeleri hızla basması, kolayca paylaşması ve geniş format projeleri hızla bitirmesi gereken ekiplere yönelik mükemmel yazıcılar ya da çok işlevli sistemlerdir.



- Artık uniFLOW* yazılımı ile alınabilecek ClearConnect çok-dokunuşlu işletim sayesinde kolay kullanım
- Tam bulut entegrasyonu yoluyla veri esnekliği.
- Yeni, daha güçlü bir denetleyici ve Océ Radiant Fusing teknolojisi sayesinde gelişmiş üretkenlik
- Yeni Océ Publisher Select 2 ve Océ Repro Desk ile ClearConnect iş akışı kullanılarak zaman tasarrufu sağlayan iş akışları
- Océ Image Logic sayesinde hepsi bir arada hızlı ve profesyonel baskı, renkli tarama ve fotokopi
- 600 dpi x 1200 dpi piko-teknolojisi ile üstün kalite

- PlotWave 450 ve PlotWave 550, üretkenlik gereksinimlerini karşılayan iki sistem
- 2 ya da 4 rulo ortam kapasitesi ile sürekli olarak dakikada 10 A1/D-boyutu sayfaya kadar üretebilen verimli baskı
- Doğrudan kullanıcı arabirimi yoluyla kontrol edilen Océ PlotWave katlayıcının entegrasyonu yoluyla üretken belge teslimi
- FIPS uyumlu özellikler ve disk şifreleme yoluyla gelişmiş güvenlik
- Yer tasarrufu sağlayan ergonomik, tek ayak-izli tasarım sayesinde insan ve çevre dostu sistem.

Océ PlotWave 450/Océ PlotWave 550

Sürekli, stressiz üretimin keyfini çıkarın

- Océ PlotWave ClearConnect dokunmatik ekran, karmaşık belgelerin üretimini kolaylaştıran sezgisel bir kullanıcı deneyimi için bir tablet gibi çalışır
- İşleri, çok sayıda teknik belge takımını zahmetsizce oluşturmanıza, basmanıza ve yönetmenize yardımcı olacak Océ Publisher Select 2 ile gönderin
- Ağ bağlantılı bir WiFi yönlendirici ile, buluttan teknik dosyalara erişmek ve bunları Océ Mobile WebTools'u kullanarak baskıya göndermek için akıllı telefonunuzu ya da bilgisayarınızı kullanın

Tekrar tekrar profesyonel kalitede sonuçlar

- Gelecek nesil baskı kalitemiz ve suya dayanıklı teknolojimiz sayesinde, hem sahada hem de saha dışında yoğun kullanıma dayanabilecek yüksek kaliteli siyah-beyaz belge takımları elde edin
- Windows için Océ Geniş Format Yazıcı Sürücüsü ile baskıdan önce belgelerin ön-izlemesini yaparak karmaşık çizimler üretirken potansiyel hataları önleyin
- Océ Image Logic®'in kırışıklıkları ve kat yerlerini otomatik olarak telafi etmesi ve renkleri güçlendirmesi sayesinde olağanüstü kaliteli fotokopi çekin ve tarama yapın
- Tamamen entegre Océ PlotWave katlayıcı, zaman tasarrufu sağlamak ve düzenli kalmanıza yardımcı olmak için otomatik olarak kaliteli katlanmış belgeler üretir

Yerleşik maliyet-etkinlik

- 30 saniye içinde sessiz moddan baskı teslimine geçerek size zaman ve para tasarrufu sağlayan Océ Radiant Fusing teknolojimizi kullanarak hemen işe başlayın
- FSC, geri dönüştürülmüş ve bir dizi diğer ortam ile gözetimsiz olarak saatte 600 sayfaya kadar baskı yapın
- Benzer birçok sistemden daha uzun dayanan çalışkan yapı ile işletme maliyetlerinizi düşük tutun

Yüksek güvenlik seviyeleri sağlayın

- POWERSync denetleyicimiz üzerinde bulunan bir Windows 8 gömülü platform ile gizli bilgilerinizi korumak için en son güvenlik özelliklerini kullanın
- Bu yazıcıyı, POWERSync denetleyici açık arabirimi yoluyla, işletim ya da güvenlik zorluklarından endişe duymadan mevcut donanım ve uniFLOW* gibi yazılımlar ile entegre edebilirsiniz
- DLAP oturum açmayı, akıllı kart güvenliğini ya da disk şifreleme seçeneğini kullanarak baskı verilerinizi güvenceye alın
- uniFLOW* sayesinde yazıcıya güvenli erişim yoluyla belgelerinizi gizli tutun

Çevreye duyarlı olun

- Geleneksel sistemlere kıyasla en düşük ozon emisyonlarına ve en düşük gürültü ve ısı seviyelerine sahip olduğundan, makinenin yanında rahatça çalışabilirsiniz
- Kapalı toner sistemi tonerin dökülmesini ve solunmasını önler.
- Epeat Bronz sertifikası ile tamamen uyumludur



TEKNOLOJİ**Ürün açıklaması**

Renkli tarayıcıya sahip siyah beyaz hepsi bir arada geniş format baskı/fotokopi/tarama sistemi

Görüntüleme teknolojisi

Elektrofotografi (LED), organik fotoiletken (OPC), temiz kapalı toner sistemi, Océ Radiant Fusing teknolojisi

Toner/ Mürekkep türü

Océ siyah toner: Her şişede 0,450 kg

Baskı hızı

Siyah & beyaz:
Océ PlotWave 450: Dakikada 8 A1-boyutu, dakikada 4 A0 boyutu
Océ PlotWave 550: Dakikada 10 A1-boyutu, dakikada 5 A0 boyutu

Baskı çözünürlüğü

600 dpi x 1200 dpi

GENEL**Yapılandırma**

Yazıcı ya da çok işlevli 2 ya da 4 rulo

Ana sistem boyutu (GxDxY)

Kompakt tasarım:
1527 mm x 803 mm x 1495 mm
(üst teslim tepsisi dahil)

Ana sistem ağırlığı

240 kg

Sertifikalar

CE, TUV GS, CETECOM, C-UL-US, Energy Star 2.0, FEMP, Rohs, CCC, VCCC

ORTAM KULLANIMI**Kağıt ruloları**

2 ya da 4 rulo

Kağıt kesme

Hızlı ve kolay ortam değiştirme için kesiciler çekmeceye dahil edilmiştir

Maksimum kağıt kapasitesi

2 rulo: 365 m² 4 rulo: 730 m²

Kağıt ağırlığı

60 - 110 g/m²

Rulo genişliği

297 mm - 914 mm

Baskı uzunluğu

Minimum: 279 mm - Maksimum: 176 metre

Çıktı teslimi

Entegre üst teslim tepsisi

Ortam türü

Kağıt: Düz kağıt, Asetatlar, Yarı şeffaf, Geri dönüştürülmüş kağıt, Mühendislik Kağıdı, Mühendislik Parşömeni, Renkli kağıt, Üst Etiketli Kağıt FSC, Kırmızı Etiketli Kağıt PEFC, Siyah Etiketli Kağıt PEFC, Yeşil Etiketli FSC, Geri Dönüştürülmüş Beyaz Sıfır FSC, Şeffaf Kağıt, Şeffaf Kağıt FSC, Polyester film, Polyester film antistatik, Kontrast Film, Şeffaf Polyester Film, Çift Mat Polyester Film, Beyaz Opak Polyester Film, Yarı Şeffaf Mühendislik Kağıdı, Mühendislik Kağıdı, Geri Dönüştürülmüş Mühendislik Kağıdı, Mühendislik Parşömeni, Renkli Üst, Düz geri dönüştürülmüş kağıt, Şeffaf

KULLANICI ARABİRİMİ**Açıklama**

Océ ClearConnect çok-dokunuşlu kullanıcı arabirimi

Boyut (GxDxY)

300 mm x 220 mm x 40 mm.
Dokunmatik ekran: 10,4"

Çözünürlük

800 piksel x 600 piksel

Renk sayısı

16,2 Milyon

Teknoloji

İzdüşümsel kapasitif dokunuş

İşletim

3 sabit düğme: [Uyandır], [Durdur, ara ver, iptal], [Ana].
Çok-dokunuşlu işlevler: kısırtma, kaydırma, vuruş, yaklaştırma, çevirme

Özellikler

Görünüm optimizasyonu: Eğme (-4 ile +45 derece) ve döndürme (-45 ile +180 derece). Durum ışığı (kırmızı, turuncu, yeşil). Gösterge ışıklı USB arabirimi

DENETLEYİCİ**Açıklama**

Windows 8 Embedded'a sahip yüksek performanslı Océ POWERsync denetleyici, 64 bit

İşlemci

Dual-Core G1620 @ 2,70GHz

Bellek

4 GB DDR3 (standart)

Video

Intel HD Graphics, 1GHz

Sabit disk

500 GB, 7200d/d (standart)

Arabirim

Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS
Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP

Sayfa yazdırma dili

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (opsiyonel)

Güvenlik

Elektronik kırıntılamaya, IPsec, IP filtreleme/ Erişim Kontrol Listeleri, HTTPS, denetim kaydı, ağ protokolü etkinleştirme/devre dışı bırakma, LDAP entegrasyonu, Aktif Dizin Entegrasyonu (opsiyonel), Tarama/fotokopi/ baskı için yerel ClearConnect kullanıcı panelinde kullanıcı kimlik doğrulaması (LDAP/ Aktif Dizin kimlik bilgileri, akıllı kart). HTTPS Yapılandırma Sertifikaları. Sökülebilir sabit disk seçeneği, Opsiyonel FIPS 140-2 Onaylı Güvenilir Platform Modülü (TPM) ve BitLocker tabanlı sabit disk şifreleme, sabit disk silme (sadece Disk Şifreleme ile), Yapılandırılabilir CA sertifikası, Ağ Bağlantı Noktalarını ve Protokollerini Devre Dışı Bırakma, Güvenlik Olayı Kaydı, Opsiyonel Tek Oturum Açma (cihaz üzerinde).

Bulut desteği

WebDav ve/veya üçüncü taraf sağlayıcı yoluyla sınırsız kullanıcı ve/veya Yönetici kimlik doğrulamalı bulut desteği. Bulut kullanıcı kimlik doğrulaması ya yönetici tarafından önceden yapılandırılabilir ya da kullanıcı tarafından belirli bir buluta erişim anında gerçekleştirilebilir

Dönüşümler

Ölçekleme: Ölçekleme (sayfaya sığdırmak için ölçekle, resim çok büyük olduğunda kırpmayı önlemek için ya da özel faktöre ölçekle, sayfayı standart boyuta ölçekle), Döndürme, Kaydırma (otomatik ya da kullanıcı tanımlı), Ön/arka kenar ekleme/kaldırma, Ayna, Poster modunda siyah yoğunluğu, Baskı optimizasyonu (standart, çizgiler/metin, poster). Renk Vurgu ve Koyu Renkli Orijinal. Silinecek alan (ilgi alanı)

TARAYICI**Açıklama**

Océ Image Logic teknolojisine sahip Kontak Görüntü Sensörlü (CIS) Renkli tarayıcı

Tarama çözünürlüğü

600 dpi x 600 dpi

Tarama hızı

14,6 m/dak. Siyah-beyaz tarama;
9,7 m/dak. Fotokopi;
4,8 m/dak. renkli tarama

Tarama formatı

TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, çok sayfalı PDF, çok sayfalı PDF/A ve çok sayfalı TIFF

Tarama şablonları

Ortak tarama ayarlarını ve hedeflerini standardize etmek için sanal sınırsız sayıda tarama şablonu

Tarama hedefi

Yerel USB flash sürücü, FTP, SMB, Denetleyici üzerinde Akıllı Gelen Kutusu, Opsiyonel Yerel Ana Klasör (LDAP), Océ Mobile WebTools yoluyla mobil cihaz, WebDav Bulut, PlanWell Collaborate.

Orijinal genişlik

208 mm - 914 mm

Orijinal uzunluk

208 mm - 16 m

Orijinal kalınlık

Maksimum 0,8 mm (sert olmayan belgeler)

Yaklaştırma

Standart formata ölçekleme. Özel: % 10 - 1000

Önceden ayarlanmış modlar

Çizgiler ve metin, Çizgiler ve metin taslağı, Katlanmış çizgiler ve metin, Fotoğraf, Renkli, Koyu renkli orijinal, Ozalıt, Renk Vurgu, Diazo

Tarayıcı boyutu (GxDxY)

1097 mm x 308 mm x 140 mm

Tarayıcı ağırlığı

25 kg

ÇEVRE

Ses gücü seviyesi

Sessiz mod (Bekleme ve uyku): 25 dB'den daha az
Baskı modu: 55 dB'den daha az

Ozon yoğunluğu

<0,001 mg/m³, < 0,000473 PPM (izin verilen sınır değerinin %0,05'i)

Isı emisyonu

Hazır: 72 W, Aktif:1,6 kW

Güç gereklilikleri

90 - 240 V, 50/60Hz

Güç tüketimi

Uyku modu: 1 W
hazır mod: 88 W
Aktif mod: 1,5 KW

Donanımın geri dönüştürülebilirliği

Çelikten ya da yüksek oranda geri dönüştürülebilir plastikten yapılmıştır. Sistemin %95'ine kadarı ileri dönüştürülebilir ya da geri dönüştürülebilir. Kalan %5'lik kısım zehirli olmayan atık malzemeden oluşur.

Toner kabının geri dönüştürülebilirliği

Şişeler, yüksek oranda geri dönüştürülebilir HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) maddesinden yapılmıştır

İŞ AKIŞI

Açıklama

Tek tek belgelerin ya da kümelerin eşzamanlı baskı, fotokopi ve taraması

Yazıcı sürücülerini

Microsoft® Windows® için Océ Geniş format Yazıcı Sürücüsü 2, Océ PostScript® 3 sürücüsü, iOS®, Android® ve BlackBerry® için Océ Mobile WebTools, IOS® ve Android® için Océ Publisher Mobile, Océ Publisher Express, Océ Publisher Select 2.

İş yönetimi

Geçmişli Kişiselleştirilmiş Akıllı Gelen Kutusu, Kuyruk yönetme, Océ Express WebTools, Güvenli denetleyici erişimi, uzaktan kapatma ve yeniden başlatma

Muhasebe

Océ Account Centre (Opsiyonel)

SEÇENEKLER

Donanım

Ortam kapasitesini 365'ten 730 m²'ye çıkarmak için ilave 2nci rulo çekmecesi seçeneği, yazıcının üst tarafına yerleştirilmiş Océ Scanner Express, sökülebilir sabit disk, İklim Kontrolü, TPM modülü, Océ PlotWave katlayıcı, Teslim kapasitesini 200 sayfaya çıkarmak için Océ Teslim Tepsisi.

Yazılım

Océ View Station, Adobe® PostScript® 3/PDF dosya yorumlayıcısı, Océ Reprodesk, Océ Account Center. uniFLOW*

*ayrıca satılır

