

imagePROGRAF iPF670 MFP L24

Kolay işletim için tasarlanmış uygun fiyatlı, yer tasarrufu sağlayan geniş formatlı MFP

iPF670 MFP L24 çözümü tarama ve fotokopi işlemlerini basitleştiren ve çok az yer kaplayan kullanıcı dostu, uygun maliyetli ve hafif bir geniş formatlı iş akışı sistemidir.



Temel özellikler:

- Basit tarama ve fotokopi çözümü
- Doğrudan USB çubuğuna veya Ethernet bağlantısını kullanarak bilgisayar üzerinden ağa tarama
- Hızlı ve kolay gezinme sağlayan kullanıcı dostu arabirim
- Çok az yer kaplayan ve kolay kurulum sağlayan kompakt 24 inç tasarım ve hafif tarayıcı
- Mükemmel çizgi netliği ve doğruluğu için çok yönlü LED aydınlatma sistemli SingleSensor
- Saniyede 3,0 inç kadar tarama; 600 dpi optik çözünürlük
- 1,27 m uzunluğa kadar TIFF, PDF ve JPEG tarama

iPF670 MFP L24
24 İNÇ

KOMPAKT 24
İNÇ TASARIM

HAFİF TARAYICI

BASİT FOTOKOPIYE
TARAMA

DOĞRUDAN USB
ÇUBUĞUNA TARAMA

YENİ MACENTA
İLE 5 RENKLİ

2.400 X 1.200 DPI

130 ML MÜREKKEP
KARTUŞLARI

Canon

TARAYICI

Teknoloji

Tarama hızı

Çok yönlü LED aydınlatma sistemli SingleSensor
FOTOKOPI
300 / 300 dpi Taslak = 1 inç/sn. renkli, 3 inç/sn. tek renkli
300 / 600 dpi Standart = 0,5 inç/sn. renkli, 1,5 inç/sn. tek renkli
600 / 600 dpi En iyi = 0,5 inç/sn. renkli, 1,5 inç/sn. tek renkli

TARAMA
200 dpi Taslak = 1 inç/sn. renkli, 3 inç/sn. tek renkli
400 dpi Standart = 0,5 inç/sn. renkli, 1,5 inç/sn. tek renkli
600 dpi En iyi = 0,33 inç/sn. renkli, 1 inç/sn. tek renkli

Tarama Modları

USB'ye Tarama - RGB, Gri tonlama, TIFF
Ağ Bilgisayarına Tarama - RGB / Gri tonlama / SB, Tiff, Jpeg, PDF, TIFF-G4

Tarama Doğruluğu

0,2% +/-1 piksel

Çözünürlük

Maksimum: 600 dpi, Optik: 600 dpi

Maksimum Görüntü Genişliği

24 inç / 609,6 mm

Maksimum Kağıt Genişliği

26 inç / 660,4 mm

Maksimum Tarama Uzunluğu

50 inç / 1270 mm

Maksimum ve Minimum Kağıt Kalınlığı

Min. = 0,07 mm
Maks. = 0,5 mm

Kontrol Paneli Kullanıcı Arabirimi

3 inç ekran (dokunmatik değil). Ana Sayfa, Sol, Tamam, Sağ, Başlat, Durdur, Geri, Kağıt Çıkar düğmeleri.
Durum LED ışığı

Tarayıcı Arabirimi

Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-T / TX

USB'ye Tarama

USB2, 128 GB FAT32.

Ağ Bilgisayarına Tarama - L Scan Uygulaması

Tarama dizini ve dosya türü ayarlama.
İşletim Sistemi Uyumluluğu: Windows 7, 8, 8.1 & 10 (32 / 64 bit)

Birlikte Verilen Yazılım

L Scan App yazılımı
Diller: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Portekizce, Çekçe, Lehçe

Fiziksel Boyutlar - (G x D x Y) ve Ağırlık (Kg)

Tarayıcı: 935 (G) mm x 193 (D) mm x 131 (Y) mm,
Ağırlık: Belge dönüş kılavuzu olmadan 5,36 kg, Kağıt Tepsisi katlanmış şekilde

Harici Güç Kaynağı

Giriş: 100 - 240 V, 50-60 Hz
Çıkış: 19 V'da 3,42 A

Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10-35 °C
Nem: % 10-90

Tarayıcı Güç Tüketimi

Bekleme (uyku): 0,05 W
Boş: 10,20 W
Tarama: 19,40 W

Çevre Sertifikaları

Avrupa: CE işareti, Rusya: EAC, Diğer Ülkeler: CB Sertifikası, Energy Star

Kutuda Neler Var?

- L tarayıcı
- Yazıcı montaj braketleri, ek parçalar ve 3 mm'lik alet
- Belge dönüş kılavuzları
- Kalibrasyon hedefi
- L Scan App yazılımının CD'si (Dile göre L Tarayıcı Kılavuzu ve L Simge Kılavuzu PDF belgeleri olarak dahildir)
- L Tarayıcı Kılavuzu (Kurulum Kılavuzu, Kullanım Kılavuzu ve Hızlı Başlangıç Kılavuzu dahildir).
- Ölçek faktörü çıkartmaları
- Ethernet kablosu
- Bölgesel Güç Kaynağı - Elektrik kablosu/kabloları

YAZICI

Yazıcı Türü

5 Renkli - 24 inç/609,6 mm

Baskı Teknolojisi

Talep üzerine Canon Bubblejet 6 renkli entegre tür (6 yonga/baskı kafası x 1 baskı kafası)

Püskürtme Ucu Sayısı

Toplam: 15.360 MBK: 5.120 püskürtme ucu C, M, Y, BK: Her renk için 2.560 püskürtme ucu

Baskı Çözünürlüğü

2400 dpi x 1200 dpi

Püskürtme Ucu Aralığı

1200 dpi x 2, Çalışmayan püskürtme ucu algılama ve telafi sistemi içerir

Garanti Edilmiş Minimum Çizgi Genişliği

0,02 mm

Çizgi Doğruluğu

±%0,1 ya da daha az

Mürekkep Damlacık Boyutu

4 Pikolitre / renk

Mürekkep Kapasitesi

Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: C, M, Y, BK, MBK 90ml
Satış Mürekkebi: C, M, Y, BK, MBK 130ml

Mürekkep Türü

Boya/Pigment Reaktif Mürekkep: Mavi, Macenta, Sarı, Siyah
Pigment mürekkep: 2 x Mat Siyah

Yazıcı İşletim Sistemi Uyumluluğu

Windows 32 bit - XP, Vista, 7, 8, 8.1 ve 10 Server 2003 / 2003R2, Server 2008
Windows 64 bit - Vista, 7, 8, 8.1 ve 10 Server 2003 / 2003R2, Server 2008 / 2008R2, Server 2012 / 2012R2
Mac: OSX - 10.6.8 - 10.10.x

Yazıcı Dilleri

GARO (Raster Operations ile Graphic Arts dili), HP-GL/2, HP RTL

Standart Arabirimler

USB 2.0 Yüksek Hızlı
IEEE 802.3 10base-T
IEEE 802.3u 100base-TX / Otomatik Anlaşma
IEEE 802.3ab 100base-T / Otomatik Anlaşma
IEEE 802.3x Tam Çift Taraflı
IEEE 802.3az EEE

Standart Bellek

256MB

Kağıt Genişliği

Rulo kağıt: 10 inç / 254 mm - 24 inç / 609,6 mm
Tabaka kağıt: 8 inç / 203,2 mm - 24 inç / 609,6 mm

Kağıt Kalınlığı

Rulo Birim: 0,07 mm - 0,8 mm
Üstten Yüklenen Manuel Besleme: 0,07 mm - 0,8 mm

Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk

Rulo: 18 m (İşletim Sistemi ve uygulamaya göre değişir)
Tabaka kağıt: 1,6 m

NOTLAR VE ÖNERİLER

Not 1 Sıkıca kıvrılmış belgeler olabildiğince düzleştirilmeli ve orijinal belgenin beslenirken yeniden yazıcıya girmemesi için kullanıcı belgeyi tarayıcıya dikkatle yönlendirmelidir.

Not 2 USB'ye TARAMA ve KOPYALAMA modu önce dahili belleğe tarama yapar ve sonra tarama verilerini USB bellek çubuğuna veya yazıcıya gönderir. USB bellek çubuğuna tarama süresi USB bellek çubuğuna göre değişiklik gösterir.

Not 3 Ağ Bilgisayarına TARAMA - Doğrudan ağa tarama yapar. Bunun için bilgisayarın geniş formatlı tarama işlemlerinden gelen büyük miktardaki verileri işleyebilecek özellikte olması gerekir.

Not 4 Tarayıcıyla birlikte ağ altığında L Scan App yazılımının yalnızca tek bir kopyası çalışmalıdır. Tarayıcıdan bilgisayar seçilemez.

Not 5 Tarayıcıyla birlikte ağ altığında yalnızca bir desteklenen yazıcı çalışmalıdır. Tarayıcıdan yazıcı seçilemez.

Bazı resimler anlaşılabilirliği artırmak için temsili olarak seçilmiştir. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürün piyasaya sürülmeden önce hazırlanmıştır. Son teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.™ ve ®: Bütün şirket ve/veya ürün adları, ilgili üreticilerinin kendi pazarlardaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçların elde edilmesi için Canon Ortamlarını kullanmanızı önerir. Hangi ortam/kağıt türlerinin önerildiğini görmek için lütfen ortam (kağıt) uyumluluğu listesini kontrol edin.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2015

Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş.
Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18/10
K:2 Kozyatağı 34742 Kadıköy
İstanbul, Türkiye
Tel: +90 (216) 571 68 00
Fax: +90 (216) 571 68 99
canon.com.tr



Canon