

Océ ColorWave 910



Reprografik ve ticari baskı için son derece üretken ve çok yönlü geniş format yazıcı

Océ ColorWave 910, saatte 1.000 m²'nin üzerindeki ham hızıyla geniş format üretkenliği arttıran yüksek hızlı tek geçişli mürekkep püskürtmeli bir yazıcıdır.



- Saatte 1.000 m² ham hız
- Maksimum üretkenlik ve benzersiz derecede hızlı teslim süresi
- Eş zamanlı boşaltma ve baskı sayesinde tamamen entegre uçtan uca iş akışı
- Çok yönlü ortam kullanımı
- Üstün kalite, anında kuruyan baskılar
- 1200 metre giriş kapasitesi için 6 rulo
- Kullanımı kolay kullanıcı arabirimi, bitmiş çıktının gözetimsiz ve otomatik teslimatını destekler
- Adobe PDF Print Engine 3 (APPE3) ile, uçtan uca PDF iş akışlarında hızlı öngörülebilir işleme
- Windows 8 gömülü denetleyici ile gelişmiş güvenlik özellikleri

Océ ColorWave 910

Olağanüstü üretkenlik

- Daha da hızlı iş teslim süreleri için 1.000 m²'lik emsalsiz ham baskı hızları
- Maksimum üretkenlik için dakikada 18 lineer metrelik tutarlı bir hızla baskı yapın
- Kanıtlanmış patentli teknolojiler sayesinde, 106 cm'lik (42 inç) genişliğin tamamı tek geçişte kapsanır
- 350.000'den fazla püskürtme ucundan saniyede 3 milyardan fazla mürekkep damlacığı püskürten beş baskı kafası sayesinde yüksek hızda bile kaliteli baskılar

Esnek ortam kullanımı

- 6-rulolu bir ortam giriş modülü ve 200 metreye kadar uzunluğa sahip rulolar sayesinde 1.200 metrelik giriş kapasitesi
- Baskı genişlikleri 297 mm ile 1.067 mm (42 inç) arasında değişir
- Düz kağıt, kuşe kağıt ve fotoğraf kağıdı, film ve kendinden yapışkanlı kağıtları içeren çok çeşitli ortam türleri kullanılabilir
- Rulolardan biri boşaldığında ya da başka bir ortam türü ya da boyutu gerekli olduğunda bir rulodan diğerine otomatik geçiş

Kapsamlı uygulamalar

- Dört renkli mürekkep püskürtme sistemi 5 adet aköz boya ve daha yüksek optik yoğunluk için iki siyah mürekkep dahil olmak üzere 2 litrelik mürekkep kartuşları kullanır
- İnce çizgiler ve net metinler için sadece 1,2 pikolitrelik damlacık boyutu ile 1600 x 1600 dpi çözünürlüğe kadar yüksek görüntü kalitesi
- Posterler ve satış noktası materyallerinden haritalara ve teknik dokümanlara kadar çok kapsamlı uygulamalar için idealdir
- Gri tonlamalı baskı desteği, daha çeşitli bir fiyatlandırma stratejisi için Siyah-Beyaz çıktılar almaya olanak verir

Kullanımı kolay kullanıcı arabirimi

- Büyük, parlak ve kullanımı kolay arabirim paneli, her düzeydeki operatör için üretim yönetimini basitleştirir
- Sonlandırılmış çıktının gözetimsiz ve otomatik teslimatı için destek
- Kolayca yazıcı durumunu izleyin, işleri düzenleyin ve baskı işi kuyruklarını yönetin
- Gömülü katlama şablonları, müşterilerin farklı katlama gerekliliklerini kolayca karşılamanıza olanak verir
- Gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip Windows 8 gömülü denetleyici sayesinde karmaşık dosyaları hızla ve kolayca ripleme ve gönderme
- Adobe PDF Print Engine 3 (APPE3) ile çok sayfalı PDF dosyaları zahmetsizce basın

Tamamen entegre iş akışı

- Bir dizi tamamen entegre sonlandırma seçeneği sayesinde sorunsuz uçtan uca belge iş akışı
- Süper hızlı iş teslim süreleri ile kullanıma hazır basılmış çıktılar teslim edin
- Océ Estefold 5011/5013 katlayıcı ile hızlı, hassas, otomatik katlama - CAD-GIS üretimi için idealdir
- Océ Çift Tepsili Yüksek Kapasiteli Yığınlayıcı sayesinde maksimum çalışma süreleri için aynı anda boşaltma ve baskı yapın - poster üretimi için idealdir
- Baskılar kuru olarak çıkar ve sonlandırmaya ve teslimata derhal hazırdır



TEKNOLOJİ**Açıklama**

Son derece üretken, çok yönlü, 6-rulolu geniş format yazıcı

Görüntüleme teknolojisi

Tek Geçişli Mürekkep Püskürtme Teknolojisi
5 sabit baskı kafası, her baskı kafası için 70.400 püskürtme ucu, toplamda 350.000'den fazla püskürtme ucu
Mürekkep damlacık boyutu 1,2 pikolitre

Mürekkep

5 mürekkep kartuşu, her renk için 2 litre (CMYKK)

Hız

Normal baskı modu: 18 m/dk.; 12 inç/sn.
Gelişmiş baskı modu: 9 m/dk.; 6 inç/sn.

Çözünürlük

Normal baskı modu: 1600 dpi x 800 dpi
Gelişmiş baskı modu: 1600 dpi x1600 dpi

GENEL**Yapılandırma**

Sadece yazıcı, 6 rulo

Ana sistem boyutu (GxDxY)

2020 x 1100 x 1580 mm; 79,5 x 43,3 x 62,2"

Ana sistem ağırlığı

400 kg; 882 libre

Opsiyonel**sonlandırma cihazları**

Océ Çift Tepsili Yüksek Kapasiteli Yığınlayıcı
EsTefold 5011
EsTefold 5013
Océ Teslim Tepsisi
SDD Alma Modülü 6244

Sertifikalar

Tüv GS, CETECOM, CE, UL, cUL, CB,
FCC Sınıf A, FEMP

KAĞIT KULLANIMI**Teknoloji**

Ortam türüne, genişliğe ve rulo bitişine göre otomatik olarak başka ruloya geçiş

Kağıt ruloları

6 rulo

Maksimum kağıt kapasitesi

1200 m, bir ruloda 200 m; 3900 fit, bir ruloda 650 fit

Kağıt ağırlığı

75 - 190 g/m²; 20 - 46 libre

Rulo genişliği

297 - 1067 mm; 11 - 42"

Maksimum rulo çapı

180 mm; 7,1"

Ortam türleri**(www.mediaguide.océ.com)**

Kaplanmamış kağıt, Yüzeysel işlenmiş kağıt, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Fotoğraf kağıdı, Polipropilen, Arkadan aydınlatmalı filmler, Kendinden yapışkanlı Vinil, Kendinden yapışkanlı kağıt, Mavi baskı kağıdı

DENETLEYİCİ**Açıklama**

Océ Powersync® denetleyici

İşletim sistemi

Microsoft Windows® 8 Gömülü (64-bit)

İşlemci

Intel® Core™ i7-4770S

Bellek

16 GB DDR3 DRAM

Sabit disk

3 x 500 GB

Sayfa tanımlama dili

Adobe® PostScript® 3 / PDF1.7 / Adobe PDF Print Engine 3 (APPE 3)

AĞ BİLGİLERİ**İstemci işletim sistemi desteği**

Windows 2000 / XP / Vista / 7 / Server 2003 / Server 2008, Terminal Server, Citrix® MetaFrame, Mac® OS 9 / OS X (Adobe PostScript 3/PDF sürücüsü)

Arabirim Protokoller

RJ45 bağlantılı 10/100/1000 Base-T

Ağ protokolleri: TCP/IP

Baskı protokolleri: LPR, FTP

Arka-kanal protokolleri: SNMP yazıcı MIB, Océ Wave arabirim 1.2.5, OCI

Güvenlik

HTTPS, yönetici için genişletilmiş güvenlik koruması, denetim kaydı, Yapılandırılabilir HTTPS Sertifikaları

ÇEVRE**Ozon emisyonları**

Sıfır

Güç gereksinimleri

100 - 240 V; 50/60 Hz

Güç tüketimi

Kapalı: 0,5 W'tan az

Hazır: 100 W'tan az

Aktif: 400 W'tan az

İŞ AKIŞI**Açıklama**

Eş zamanlı baskı ve dosya işleme

Yazıcı sürücülere

Océ PostScript 3 sürücüsü

İş gönderimi

Océ Publisher Express, Océ Publisher Select 2, ONYX® Thrive 11.1.2, Repro Desk 2.5.3

İş yönetimi

Baskı ve geçmiş kuyruğu, Akıllı Gelen Kutusu, Kuyruk yönetme, Océ Express WebTools, Güvenli denetleyici erişimi

Muhasebe (standart)

Océ Express WebTools'ta yazılım modülü

Muhasebe (opsiyon)

Océ Account Console

Dipnotlar

- Google, Google Drive ve Android, Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer ülkelerde Google Inc.'nin tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır
 - Adobe®, Adobe® PDF ve PostScript® 3™, Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems Incorporated'ın tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır
 - Mac® ve Mac OS®, Apple Inc.'nin A.B.D.'de ve diğer ülkelerde tescil edilmiş ticari markalarıdır
 - Microsoft, Windows, Sharepoint ve SkyDive, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır
- Tüm özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2015

Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş.
Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18/10
K:2 Kozyatağı 34742 Kadıköy
İstanbul, Türkiye
Tel: +90 (216) 571 68 00
Fax: +90 (216) 571 68 99
canon.com.tr

Canon