

imagePROGRAF iPF840

CAD/GIS, Poster ve Üretim baskıları için Geniş Format Baskı Çözümleri

imagePROGRAF iPF840, mükemmel bir yatırım geri dönüşü sağlamak için sınıfında lider üretkenlik, olağanüstü kalite, doğruluk ve bir dizi gelişmiş özellik sunan 44" bir yazıcıdır.



Temel özellikler:

- Üretim sırasında değiştirilebilen yüksek kapasiteli 330 ml ya da 700 ml "hot swap" mürekkep kartuşları ile sürekli üretkenlik
- En yeni macenta mürekkep ile net çizimler ve daha canlı posterler
- 0,02 mm minimum çizgi genişliği ve +/-%0,1 çizgi doğruluğu ile yüksek doğruluk
- Farklı türde ve boyutlarda kağıtların kullanıldığı büyük hacimli işlerin üstesinden gelmek için çift rulo, ayrıca yüksek kapasiteli bir sepet
- eMaintenance bağlanabilirliği, kilitlenebilir kontrol paneli ve SNMP v3 Protokolü ile büyük çalışma grupları için gelişmiş cihaz yönetimi ve güvenlik
- Birlikte verilen Direct Print & Share Yardımcı Yazılımı ile, genel grafiklerden CAD ve GIS çizimlerine kadar PDF, TIFF, JPEG, ve HP-GL/2 dosyalarını kolayca yazdırın
- Birlikte verilen PosterArtist Lite yazılımını ve Microsoft Office için Baskı Eklentisini kullanarak kolayca etkileyici geniş format posterler oluşturun
- Canon'un özel olarak tasarlanmış ücretsiz uygulaması olan imagePROGRAF Print Utility for iPad ile PDF, JPEG ve PNG verilerini bir iPad'den kolayca yazdırın
- Üretken, Windows tabanlı, geniş format yazıcı iş gönderim yazılımı Océ Publisher Select (güz 2015) ile işleri sezgisel olarak oluşturun, yazdırın ve yönetin
- HP-GL/2 ve HP-RTL uyumlu

iPF840

44
İNC

ÇİFT KAĞIT RULOSU

YÜKSEK KAPASİTELİ
SEPET

2.400 X 1.200 DPI

YENİ MACENTA
İLE 5 RENKLİ

A0 42 SANİYE

A1 22 SANİYE

15.360 PÜSKÜRTME
UCU

320 GB HDD

EKONOMİ BASKI
MODU

KENARLIKSIZ BASKI

Canon

TEKNOLOJİ

Yazıcı Türü

5 Renkli - 44"/1117,6 mm

Baskı Teknolojisi

Canon BubbleJet on Demand 6 renkli entegre tür (6 yonga/baskı kafası x 1 baskı kafası)

Püskürtme Ucu Sayısı

Toplam: 15.360 MBK: 5.120 püskürtme ucu
C, M, Y, BK: Her renk için 2.560 püskürtme ucu

Baskı Çözünürlüğü

2.400 x 1.200 dpi

Püskürtme Ucu Aralığı

1.200 x 2, Çalışmayan püskürtme ucu algılama ve telafi sistemi içerir

Garantili Minimum Çizgi Genişliği

0,02 mm

Çizgi Doğruluğu

±%0,1 ya da daha az

Mürekkep Damlacık Boyutu

4 Pikolitre / renk

Mürekkep Kapasitesi

Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 330 ml
Satış mürekkebi: 330 ml ya da 700 ml

Mürekkep Türü

Boya / Pigment Reaktif Mürekkep
Boya: Mavi, Macenta, Sarı, Siyah
Pigment: Mat Siyah

İşletim Sistemi Uyumluluğu

Windows 32 bit - XP, Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008
Windows 64 bit - Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2, Server 2012/2012R2
Mac: OSX - 10.6.8 - 10.10.x

Yazıcı Dilleri

GARO (Raster Operations ile Graphic Arts dili), HP-GL/2, HP RTL

Standart Arabirimler

USB 2.0 Yüksek Hızlı Tam Hızlı (12 Mbit/san.),
Yüksek Hızlı (480 Mbit/san.), Yığın transfer
IEEE 802.3 10base-T
IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation
IEEE 802.3ab 1000base-T/Auto-Negotiation
IEEE 802.3x Tam dubleks
IEEE 802.3az EEE

Standart Bellek

32 GB (512 Mbyte)

Sabit Sürücü

320 GB

Birlikte Verilen Yazılım

Canon Yazıcı Sürücüsü, Durum Monitörü / Baskı Monitörü, ExtraKit - Değiştirilebilir Yerleşim ve IR Büyütmeli Kopya, AutoCAD için Yazıcı Sürücüsü Optimizasyon Modülü, Kağıt Konfigurasyon Aracı, PosterArtist Lite (sadece PC), Microsoft® Word/Excel/PowerPoint için Baskı Eklentisi (sadece PC), Direct Print & Share yardımcı yazılımı, Özel Yükleme Oluşturma Aracı

BASKI HIZI

AO Boyutu, Düz Kağıt

0:42 dak. (Hızlı Ekonomi Modu)
0:45 dak. (Hızlı Mod)
1:12 dak. (Standart Mod)

AO Boyutu, Kuşe Kağıt

1:12 dak. (Hızlı Mod)
2:19 dak. (Standart Mod)
3:37 dak. (Yüksek Kaliteli Mod)

KAĞIT KULLANIMI

Kağıt Girişi ve Çıkışı

Rulo: İki Rulo, önden yükleme, önden çıkış
Yaprak: Önden yükleme, Önden Çıkış (Kağıt kilitleme kolunu kullanarak manuel besleme)

Kağıt yolu düğmesi (rulo / yaprak)

Rulo / yaprak arasında kullanıcı tarafından manuel olarak geçiş yapılabilir;
Üst / Alt rulo arasında otomatik olarak geçiş yapılabilir

Teslim yönü

Yukarı dönük, ön taraf

Kağıt Genişliği

Rulo Kağıt: 254 - 1118 mm

Manuel Yaprak Besleme: 203 - 1118 mm

Kağıt Kalınlığı

Rulo Birimi: 0,07 - 0,8 mm
Önden Yükleme Manuel Besleme: 0,07 - 0,8 mm

Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk

Rulo: 18 m (İşletim Sistemi ve uygulamaya göre değişir)
Yaprak: 1,6 m

Maksimum Kağıt Rulosu Çapı

150,0 mm

Kağıt Göbek Boyutu

Rulo göbeğinin iç çapı: 2" / 3"

Kenar Boşluğu Önerilen alan

Rulo Kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 5 mm, Kenar: 5 mm
Yaprak: Üst: 20 mm, Alt: 23 mm, Kenar: 5 mm

Kenar Boşluğu Basılabilir alan

Rulo Kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm
Rulo Kağıt (Kenarlıksız Baskı): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mm
Yaprak: Üst: 3 mm, Alt: 23 mm, Kenar: 3 mm

Kenarlıksız Baskı Genişliği (Sadece Rulo)

1.030 mm (JIS B0), 841 mm (ISO A0), 594 mm (ISO A1),
515 mm (JIS B2), 42", 36", 24", 17", 14", 10"

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Fiziksel Boyutlar, Ağırlık (Net)

G x D x Y (mm), (Kg)

Ana birim ve yazıcı ayağı, alt rulo, alt ray ve portatif sepet: 1893 (G) x 1291 (D) x 1144 (Y) mm
Ağırlık: yaklaşık 189 kg (rulo tutucu dahil, mürekkep ve baskı kafaları hariç)

Fiziksel Boyutlar, Ağırlık (Ambalajlı)

G x D x Y (mm), (Kg)

Ana birim (yazıcı ayağı ile, palet ve rulo dahil):

2080 (G) x 1060 (D) x 1220 (Y) mm

Ağırlık: yaklaşık 174 kg

Alt rulo ünitesi, portatif sepet (palet ve ambalaj dahil):

1660 (G) x 938 (D) x 905 (Y) mm

Ağırlık: yaklaşık 115 kg

GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ

Güç Kaynağı

AC 100 - 240V (50 - 60 Hz)

Güç Tüketimi

Çalışma: 190 W ya da daha az

Beklemede güç tüketimi

(Düşük güç modunda): 5 W ya da daha az

Uyku moduna geçiş süresi için varsayılan ayar: Yaklaşık 5 Dakika

Güç Kapalı Bekleme: 0,5 W ya da daha az (LOT6'ya uygun)

15 - 30°C, %10 - 80 (Yoğuşmasız)

Çalışma Ortamı

Akustik Gürültü (Güç/ Basınç LWAd)

Çalışma: 52 dB (A) ya da daha az

Bekleme: 35 dB (A) ya da daha az

ISO 7779'a dayalı olarak yukarıdaki koşullarda ölçülmüştür

Çalışma: 6,8 Bels ya da daha az

Ölçüm Koşulları: Düz kağıt, standart mod (1 geçiş/25 res./san.) / Normal sıcaklık ve normal nem

Yönetmelikler

Avrupa: CE İşareti, Almanya: TUV, Rusya: EAC,

Diğer Ülkeler: CB Sertifikası

Çevre Sertifikaları

ENERGY STAR, RoHS direktifi

NELER DAHİL

Kutuda Neler Var?

1 baskı kafası, 1 takım başlangıç mürekkep kartuşu, 3 inç göbek adaptörleri, Kurulum kılavuzu, Kullanıcı yazılım CD-ROM'u (Mac & Win), A2 kalibrasyon sayfası, PosterArtist Lite yazılım CD-ROM'u, LFP Anket Programı Duyurusu, EAC broşürü, Hızlı kılavuz, YAZICI AYAĞI, Ürün güvenlik / çevre düzenlemeleri kılavuzu, Yazıcı Ayağı Kurulum Kılavuzu. AB/İngiltere Güç kablosu

SEÇENEKLER

Opsiyonel Öğeler

Rulo Tutucu Seti (hem 2-inç hem de 3-inç göbekli rulo kağıt için):
RH2-44 Rulo Ünitesi ve Sepet (Zorunlu): RB-01

SARF MALZEMELERİ

Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilen Öğeler

Mürekkep Kartuşları:

PFI-307 BK / MBK / C / M / Y (330 ml)

PFI-707 BK / MBK / C / M / Y (700 ml)

Baskı Kafası: PF-04

Bakım Kartuşu: MC-10

Anlaşılabilirliğini arttırmak için bazı görüntü örnekleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürün piyasaya sürülmeden önce hazırlanmıştır. Son teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.™ ve ®: Bütün şirket ve/veya ürün adları, ilgili üreticilerin kendi pazarlardaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçların elde edilmesi için Canon Kağıtlarını kullanmanızı önerir. Hangi kağıt/ortam tiplerinin önerildiğini görmek için lütfen ortam (kağıt) uyumluluğu listesini kontrol edin.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2015

Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş.
Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18/10
K:2 Kozyatağı 34742 Kadıköy
İstanbul, Türkiye
Tel: +90 (216) 571 68 00
Fax: +90 (216) 571 68 99
canon.com.tr

