

Bu 44" 6-renkli pigmentli yazıcı ile canlı ve göz alıcı posterler ve satış noktası materyalleri üretin

iPF8400SE

you can

Canlı ve kalıcı sonuçlar elde etmenizi sağlayan kırmızı bir mürekkebi de içeren 6-renkli LUCIA EX pigmentli mürekkepler ile göz alıcı posterler ve teşhir materyalleri oluşturun.

44 inç
2.400 X 1.200 DPI
LUCIA EX 6 RENKLİ
"HOT SWAP" MÜREKKEP KARTUŞLARI
EKONOMİ BASKI MODU
POSTERARTIST LITE
A0 DÜZ KAĞIT 56 SANİYE
KENARLIKSIZ BASKI



iPF8400SE

#### Temel özellikler:

- LUCIA EX 6-renkli pigmentli mürekkep sistemini kullanarak dayanıklı ve kalıcı posterler ve satış noktası teşhir materyalleri oluşturun
- İlave bir kırmızı mürekkep ile canlı kırmızılar ve turuncular elde edin
- Makine baskı yaparken değiştirilebilen 330 ml ve 700 ml hot-swap mürekkep kartuşları ile hacimli baskı işleri sırasında sürekli üretkenlik sağlayın
- Acil işler için ihtiyaç duyulan süreyi en aza indiren hızlı modda baskı yapın
- Etikli geniş format posterleri kolayca oluşturmak için, birlikte verilen PosterArtist Lite yazılımını ve Microsoft Office Baskı Eklentisini kullanın
- Direct Print & Share Yardımcı Yazılımı ile, Genel Grafiklerden CAD ve GIS çizimlerine kadar bir çok formatı kolayca yazdırın

# Özellikler: imagePROGRAF iPF8400SE

YAZICI MODELİ	imagePROGRAF iPF8400SE
<b>TEKNOLOJİ</b>	
Yazıcı Türü	6 Renkli – 44" / 1.117,6 mm
Baskı Teknolojisi	Canon Inkjet on Demand 6 renkli entegre tür (6 yonga/baskı kafası x1 baskı kafası)
Püskürtme Ucu Sayısı	Toplam: 15.360 - BK / MBK / M / C / Y / R – Her renk için 2.560 püskürtme ucu
Baskı Çözünürlüğü	2.400 x 1.200dpi
Püskürtme Ucu Aralığı	1.200dpi x 2
Çizgi Doğruluğu	±%0,1 ya da daha az
Mürekkep Damlacık Boyutu	4 Pikolitre
Mürekkep Kapasitesi	Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 330 ml – BK / MBK / M / C / Y / R Satış Mürekkebi: 330 ml ya da 700 ml – BK / MBK / M / C / Y / R
Mürekkep Türü	Pigmentli Mürekkep: LUCIA EX 6 renk: BK / MBK / M / C / Y / R
İşletim Sistemi Uyumluluğu	Windows: XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / 2003 R2, Windows Server 2008 (32 / 64 bit), Server 2012 (64 bit), Macintosh OSX 10.6.8 – OS10.9.x
Yazıcı Dilleri	GARO (Raster Operations ile Graphic Arts dilleri)
Standart Arabirimler	USB 2.0 Yüksek Hızlı Ethernet 10 / 100 Base-T/TX
Ara Bellek RAM	384 MB
<b>BASKI HIZI (AO, Tam Renkli Resim)</b>	
Baskı Hızı (Düz Kağıt)	56 sn. (Hızlı Ekonomi Modu) 3 dk. 5 sn. (Standart Mod)
Baskı Hızı (Kuşe Kağıt)	1 dk. 42 sn. (Hızlı Ekonomi Modu) 3 dk. 5 sn. (Standart Mod)
Baskı Hızı (Parlak Fotoğraf Kağıdı)	3 dk. 5 sn. (Hızlı Ekonomi Modu) 6 dk. 8 sn. (Standart Mod)
<b>KAĞIT KULLANIMI</b>	
Kağıt Genişliği	Rulo Kağıt: 254 – 1.117,6 mm Yaprak: 203,2 – 1.117,6 mm
Kağıt Kalınlığı	Rulo Kağıt: 0,07 – 0,8 mm Yaprak: 0,07 – 0,8 mm
Yazdırılabilir Minimum Uzunluk	203,2 mm (8 inç)
Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk	Rulo Kağıt: 18 m (İşletim Sistemi ve uygulamaya göre değişir) Yaprak: 1,6 m
Marjlar (Üst, Alt, Kenarlar)	Önerilen Alan: Rulo Kağıt – Üst: 20 mm, Alt: 5 mm, Kenar: 5 mm Yaprak – Üst: 20 mm, Alt: 23 mm, Kenar: 5 mm
	Yazdırılabilir Alan: Rulo Kağıt – Üst: 5 mm, Alt: 5 mm, Kenar: 5 mm Rulo Kağıt Kenarlıksız Baskı – Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mm Yaprak – Üst: 5 mm, Alt: 23 mm, Kenar: 5 mm
Maksimum Kağıt Rulosu Çapı	150,0 mm
Kağıt Besleme Yöntemi	Rulo Besleme: Bir Rulo, Önden Yükleme, Önden Çıktı Manuel Besleme: Önden Yükleme, Bir Yaprak, Önden Çıktı
Kenarlıksız Baskı Genişliği (Sadece Rulo)	515 mm (JIS B2), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44"
<b>BOYUTLAR VE AĞIRLIK</b>	
Fiziksel Boyutlar (G x D x Y)	Ana birim, Yazıcı Ayağı ve Sepet ile: 1.893 (G) x 971 (D) x 1.144 (Y) mm Ana birim, Yazıcı Ayağı ve Kapalı Sepet ile: 1.893 (G) x 734 (D) x 1.144 (Y) mm Ağırlık: Yaklaşık 117 kg (Sarf malzemeleri hariç)

YAZICI MODELİ	imagePROGRAF iPF8400SE
<b>BİRLİKTE VERİLEN YAZILIM</b>	Canon Yazıcı Sürücüsü, Durum Monitörü, Değiştirilebilir Yerleşim ve iR Büyütmeli Kopya, AutoCAD için Optimize Sürücü, Kağıt Konfigürasyon Aracı, PosterArtist Lite (sadece Windows), Microsoft® Word/Excel/PowerPoint için Baskı Eklentisi (sadece Windows), Direct Print & Share (sadece Windows)
<b>GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ</b>	
Güç Kaynağı	AC 100 – 240 V (50 – 60 Hz)
Güç Tüketimi	Çalışma: 190 W ya da daha az Güç kapalı (Bekleme): 0,5 W ya da daha az
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 15 – 30°C, %10 – 80 (Yoğuşmasız)
Gürültü Düzeyi (Yaklaşık)	Çalışma: 50 dB (A) ya da daha az Bekleme: 35 dB (A) ya da daha az Akustik Güç: 6,8 Bel ISO 7779'a göre
Yönetmelikler	Avrupa: CE işareti, Almanya: TUV işareti, Rusya: EAC Diğer Ülkeler: CB Sertifikası
Çevre Sertifikaları	Uluslararası Star Programı (WWV), RoHS Direktifi
<b>SEÇENEKLER</b>	
Rulo Tutucu Sefi	RH2-44
<b>SARF MALZEMELERİ</b>	
Mürekkep Kartuşları	330 ml: PFI-306 BK / MBK / C / M / Y / R 700 ml: PFI-706 BK / MBK / C / M / Y / R
Baskı Kafası	PF-05
Kesici Bıçak	CT-06
Bakım Kartuşu	MC-08

Bazı resimler, baskı netliği için örnek olarak gösterilmiştir. Tüm veriler, Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürün teknik özellikleri, ürün piyasaya sürülmeden önce hazırlanmıştır. Son teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir™ ve ©: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi pazarlarında ve/veya ülkelerinde ilgili üreticilerinin ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçların elde edilmesini için Canon Kağıtlarını kullanmanızı önerir. Hangi kağıt / ortam tiplerinin önerildiğini görmek için lütfen ortam (kağıt) uyumluluğu listesini kontrol edin.

Örjinal Canon mürekkep kartuşları, geniş format yazıcı baskı sisteminin önemli bir parçası olarak Canon geniş format yazıcılar ile birlikte geliştirilmiştir. Bu mürekkep kartuşları, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizin sağladığı gelişmiş teknoloji ile üretilmiştir. Canon, geniş format yazıcılarının optimum performans sağlama için orijinal Canon mürekkep kartuşlarının kullanılmasını önermektedir.



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com

Turkish edition  
© Canon Europa N.V., 2014

Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş.  
Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18/10  
K:2 Kozyatağı 34742 Kadıköy  
İstanbul, Türkiye  
Tel: +90 (216) 571 68 00  
Fax: +90 (216) 571 68 99  
canon.com.tr